



制冷机、冰蒸机适合冰蒸房、桑拿浴池使用

- ④ 换热器采用航天材料纯钛管作为换热盘管，具有耐腐蚀，防氧化等特点；
- ④ 外壳采用工程塑料比金属外壳更具耐腐蚀，防生锈，使用寿命长，防止水体污染；
- ④ 工程塑料外壳采用橡塑保温材料，防止壳体冷凝结露，保证冷量不被损耗漏冷；
- ④ 进出水口采用活接快速接头，方便安装使用；
- ④ 在不同程度的酸碱水质的温泉冷池有较好防腐特点，使用寿命长。

CAC 系列制冷机

型号		CAC-30	CAC-50	CAC-70	CAC-100	CAC-120	CAC-150	
额定制冷 (A35°C/W7°C)	制冷量	kW	8.5	14.5	18.0	28.5	35.0	42.8
	EER	w/w	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
	功率	kW	2.7	4.7	5.8	9.2	11.3	13.8
	电流	A	12.5	8.0	9.9	15.7	19.3	23.6
电源形式	/	220V~/50Hz			380V/3N~/50Hz			
最大输入电流	A	18	13	17	25	27	32	
最大输入功率	kW	4.0	7.3	9.5	14.0	15.1	17.9	
压缩机形式	/	旋转式			全封闭涡旋式			
水压降	kPa	30	36	41	42	48	52	
噪声	dB(A)	58	60	62	65	66	68	
进出水管径(PVC)	mm	DE50活接	DE50活接	DE63活接	DE63活接	DE63活接	DE75法兰	
水流量	m ³ /h	5	8	11	13	17	20	
环保冷媒	/	R410A						
工作温度范围	°C	≤48						
外形尺寸(长*宽*高)	mm	768*709*868	805*750*1068	870*810*1268	1450*780*1073	1580*900*1660	1580*900*1660	
重量	Kg	95	145	160	235	325	385	

- 额定制冷工况: 室外干/湿球温度为35°C/24°C, 进水温度12°C, 出水温度7°C。

- 性能参数会因产品的改良有所改变, 具体参数请以机组铭牌为准。